

Bestellnummer	Größe			Druck	Biegeradius	Nippel
	NW	ID [mm]	AD [mm]	[bar]	[mm]	ID [mm]
12x - 335 - 248 - 004 - yyy - z	25	24,8	33,5	440	300	16,5
12x - 262 - 190 - 005 - yyy - z	20	19,0	26,2	520	240	13,0
12x - 356 - 250 - 006 - yyy - z	25	25,0	35,6	640	280	16,5
12x - 155 - 101 - 007 - yyy - z	10	10,1	15,5	690	160	6,5
12x - 193 - 129 - 007 - yyy - z	13	12,9	19,3	690	200	8,5
12x - 295 - 188 - 008 - yyy - z	20	18,8	29,5	760	220	13,0
12x - 133 - 081 - 008 - yyy - z	8	8,1	13,3	840	130	5,5
12x - 133 - 081 - 009 - yyy - z	8	8,1	13,3	900	130	5,5
12x - 363 - 248 - 009 - yyy - z	25	24,8	36,3	900	300	19,0
12x - 069 - 034 - 010 - yyy - z	3	3,4	6,9	1.000	60	2,0
12x - 115 - 063 - 010 - yyy - z	6	6,3	11,5	1.000	110	4,0
12x - 131 - 062 - 010 - yyy - z	6	6,2	13,1	1.000	110	4,0
12x - 140 - 080 - 010 - yyy - z	8	8,0	14,0	1.000	100	5,5
12x - 094 - 050 - 010 - yyy - z	5	5,0	9,4	1.040	95	3,0
12x - 108 - 050 - 010 - yyy - z	5	5,0	10,8	1.040	95	3,5
12x - 123 - 061 - 010 - yyy - z	6	6,1	12,3	1.040	110	4,0
12x - 143 - 080 - 010 - yyy - z	8	8,0	14,3	1.040	110	5,5
12x - 143 - 080 - 010 - yyy - z	8	8,0	14,3	1.040	110	5,5
12x - 160 - 080 - 010 - yyy - z	8	8,0	16,0	1.040	110	4,5
12x - 208 - 128 - 010 - yyy - z	13	12,8	20,8	1.040	150	8,5
12x - 222 - 128 - 010 - yyy - z	13	12,8	22,2	1.040	150	7,5
12x - 255 - 160 - 010 - yyy - z	16	16,0	25,5	1.040	250	10,5
12x - 288 - 188 - 010 - yyy - z	20	18,8	28,8	1.040	250	13,0
12x - 172 - 100 - 011 - yyy - z	10	10,0	17,2	1.100	125	6,5
12x - 103 - 050 - 011 - yyy - z	5	5,0	10,3	1.120	95	3,0
12x - 129 - 062 - 011 - yyy - z	6	6,2	12,9	1.120	95	4,0
12x - 080 - 040 - 012 - yyy - z	4	4,0	8	1.200	75	2,5
12x - 098 - 040 - 012 - yyy - z	4	4,0	9,8	1.200	65	2,5
12x - 120 - 059 - 012 - yyy - z	6	5,9	12	1.200	80	4,0
12x - 120 - 059 - 012 - yyy - z	6	5,9	12	1.200	80	4,0
12x - 120 - 060 - 013 - yyy - z	6	6,0	12	1.280	95	4,0
12x - 214 - 128 - 013 - yyy - z	13	12,8	21,4	1.300	200	7,5
12x - 098 - 040 - 014 - yyy - z	4	4,0	9,8	1.400	65	2,5
12x - 220 - 128 - 014 - yyy - z	13	12,8	22,0	1.400	200	7,5
12x - 328 - 188 - 014 - yyy - z	20	18,8	32,8	1.400	350	13,0
12x - 398 - 248 - 014 - yyy - z	25	24,8	39,8	1.400	600	17,5
12x - 126 - 063 - 015 - yyy - z	6	6,3	12,6	1.500	180	3,5

Bestellnummer	Größe			Druck	Biegeradius	Nippel
	NW	ID [mm]	AD [mm]	[bar]	[mm]	ID [mm]
12x - 146 - 080 - 015 - yyy - z	8	8,0	14,6	1.500	200	4,5
12x - 184 - 099 - 015 - yyy - z	10	9,9	18,4	1.500	200	5,5
12x - 277 - 159 - 015 - yyy - z	16	15,9	27,7	1.520	320	10,5
12x - 112 - 050 - 018 - yyy - z	5	5,0	11,2	1.800	150	2,5
12x - 234 - 128 - 018 - yyy - z	13	12,8	23,4	1.800	300	7,5
12x - 204 - 098 - 019 - yyy - z	10	9,8	20,4	1.920	250	5,5
12x - 080 - 034 - 020 - yyy - z	3	3,4	8	2.000	110	2,0
12x - 248 - 127 - 020 - yyy - z	13	12,7	24,8	2.000	300	7,5
12x - 318 - 159 - 020 - yyy - z	16	15,9	31,8	2.000	400	10,5
12x - 164 - 080 - 021 - yyy - z	8	8,0	16,4	2.100	250	4,5
12x - 103 - 040 - 022 - yyy - z	4	4,0	10,3	2.200	130	1,8
12x - 132 - 048 - 025 - yyy - z	5	4,8	13,2	2.500	200	2,0
12x - 188 - 077 - 025 - yyy - z	8	7,7	18,8	2.500	260	4,5
12x - 228 - 077 - 025 - yyy - z	8	7,7	22,8	2.500	260	4,5
12x - 091 - 030 - 028 - yyy - z	3	3,0	9,1	2.800	150	1,8
12x - 115 - 040 - 028 - yyy - z	4	4,0	11,5	2.800	175	1,8
12x - 144 - 046 - 028 - yyy - z	5	4,6	14,4	2.800	220	2,5
12x - 184 - 046 - 028 - yyy - z	5	4,6	18,4	2.800	220	2,5
12x - 164 - 059 - 028 - yyy - z	6	5,9	16,4	2.800	250	3,0
12x - 193 - 076 - 028 - yyy - z	8	7,6	19,3	2.800	300	4,5
12x - 277 - 128 - 028 - yyy - z	13	12,8	27,7	2.800	350	7,5
12x - 193 - 076 - 030 - yyy - z	8	7,6	19,3	3.035	300	4,5
12x - 128 - 040 - 032 - yyy - z	4	4,0	12,8	3.200	175	1,8
12x - 153 - 045 - 032 - yyy - z	5	4,5	15,3	3.200	250	2,5
12x - 186 - 058 - 032 - yyy - z	6	5,8	18,6	3.200	280	3,0
12x - 220 - 076 - 032 - yyy - z	8	7,6	22,0	3.200	300	4,5
12x - 153 - 045 - 040 - yyy - z	5	4,5	15,3	4.000	250	2,5

Anschluss (x):

an Stelle "x" Anschluss eintragen

- 1 - 1/4"-28 UNF-LH
- 2 - 3/8"-24 UNF-LH
- 3 - 9/16"-18 UNF-LH

Länge (yyy):

yyy - Schlauchlänge in cm

Optionen (z):

an Stelle des "z" Optionen eintragen:

- A - PVC-Schlauch zum Schutz gegen mechanischen Abrieb des Schlauchmantels
- B - Knickschutz zum Schutz vor abknicken im Bereich der Anschlüsse
- C - Sicherheitsschlauchstrumpf aus gewobenen Edelstahl zur Befestigung der Schlauchenden